

M23圆形信号连接器

现场接线

9孔
12孔
直出线



1 型号	No.	M23-9FS.P-N	M23-9FS.P-S	M23-12FS.P-N	M23-12FS.P-S
极数		9p(9xφ1)	9p(9xφ1)	12p(12xφ1)	12p(12xφ1)
电缆出线直径		7-14mm	7-14mm	7-14mm	7-14mm
针脚排序		插孔 逆时针	插孔 顺时针	插孔 逆时针	插孔 顺时针

2 技术参数

额定电压	200V AC/DC
额定电流	8A
防护等级	IP67-插孔插针配合拧紧
温度范围	-20...+130℃
测试电压(两插针之间)	2500V
外壳材料	锌合金压铸件 黄铜, 镀镍
绝缘内嵌体材料	PA66/PBT,UL 94/V0

接触件 (插针/插孔)



类型	压线范围	订货号
插孔 ∅ 1 mm	0.14-0.5mm ²	EDF1-0.5
	0.5-1.0mm ²	EDF1-1.0

订货号

订货范例	_____ - _____ - _____
------	-----------------------

1 连接器类型 **2** 电缆线号 **3** 电缆长度

订货型号的第二部分和第三部分可根据线号和长度不同自行修改, 电缆长度单位: M (米)

M23圆形信号连接器





现场接线

17孔

16+3孔

直出线



1	型号	No.	M23-17FS.P-N	M23-17FS.P-S	M23-19FS.P-N	M23-19FS.P-S
	极数		17p(17xφ1)	17p(17xφ1)	19p(16xφ1+3xφ1.5)	19p(16xφ1+3xφ1.5)
	电缆出线直径		7-14mm	7-14mm	7-14mm	7-14mm
	针脚排序		插孔  逆时针	插孔  顺时针	插孔  逆时针	插孔  顺时针

2 技术参数

额定电压	160V AC/DC	100V AC/DC
额定电流	8A	8A/10A
防护等级	IP67-插孔插针配合拧紧	IP67-插孔插针配合拧紧
温度范围	-20...+130℃	-20...+130℃
测试电压(两插针之间)	1500V	1500V
外壳材料	锌合金压铸件 黄铜, 镀镍	锌合金压铸件 黄铜, 镀镍
绝缘内嵌体材料	PA66/PBT,UL 94/V0	PA66/PBT,UL 94/V0

接触件 (插针/插孔)



类型	压线范围	订货号
插孔 ∅ 1 mm	0.14-0.5mm ²	EDF1-0.34
	0.5-1.0mm ²	EDF1-1.0
插孔 ∅ 1.5 mm	0.24-1.0mm ²	EDF15-1.0
	0.5-1.5mm ²	EDF15-1.5

订货号

订货范例	_____ - _____ - _____
------	-----------------------

1 连接器类型 **2** 电缆线号 **3** 电缆长度

订货型号的第二部分和第三部分可根据线号和长度不同自行修改, 电缆长度单位: M (米)